



IND65

IND65

Diseñado para comercios, fábricas y almacenes, IND65 ofrece una solución potente para el control de insectos voladores en zonas críticas. La combinación de lámparas inastillables y una placa adhesiva de gran superficie hacen que el IND65 ofrezca la máxima protección.

CARACTERÍSTICAS

Construcción en metal resistente

Construido según las especificaciones de IP65 de resistencia al polvo y agua

Tecnología patentada de tubos UV Synergetic® con doble emisión de longitud de onda para un incremento de la captura.

Mantenimiento sencillo sin herramientas para facilitar la limpieza y el cambio de tubos.

Tubos inastillables revestidos de FEP instalados de serie

Placas adhesivas de alta calidad

Independientemente testado y certificado por RoHS y todos los estándares europeos relevantes.



CÓDIGO
IND65
DESCRIPCIÓN
IND65, 80 Vatios, blanco
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
400 x 690 x 205
COBERTURA (M²)
240
TUBOS
4 x TGX20-24S
PLACA ADHESIVA
2 x 6139
PESO (KG)
12.0



CÓDIGO
IND66
DESCRIPCIÓN
IND66, 80 Vatios, acero inoxidable
DIMENSIONES (MM) Al x An x P
400 x 690 x 205
COBERTURA (M²)
240
TUBOS
4 x TGX20-24S
PLACA ADHESIVA
2 x 6139
PESO (KG)
12.0

COBERTURA

240 m²

APLICACIÓN

Zonas Industriales
De Preparación
Alimentaria